

CHAMPION NEW ENERGY

15W40 EXTRA

Olio motore minerale di tipo universale con valore TBN superiore, conforme alle più recenti specifiche dei produttori europei e americani di motori diesel per trasporto pesante. Questo olio è idoneo per motori a basse emissioni [Euro II, Euro III e alcuni motori Euro IV]. Non è invece idoneo per i motori Euro IV con filtro antiparticolato. Assicura una protezione eccellente contro i depositi e una protezione migliorata contro l'usura dell'albero motore, oltre a consentire intervalli di sostituzione molto prolungati.

APPLICAZIONI

Questo olio può essere utilizzato per tutti i motori diesel moderni di autocarri, attrezzature per uso fuoristrada e altri materiali pesanti. È particolarmente adatto all'uso con combustibili di bassa qualità, con elevato tenore di zolfo.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

SPECIFICA

ACEA	A3/B4	RENAULT	RLD
ACEA	E7	RENAULT	RLD-2
API	CF-4	VOLVO	VDS-3
API	CG-4		
API	CH-4		
API	CI-4/SL		
JASO	DH-1		
ALLISON	C4		
CATERPILLAR	ECF-1a		
CATERPILLAR	ECF-2		
CATERPILLAR	TO-2		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
CUMMINS	CES 20078		
DETROIT DIESEL	DFS 93K215		
DEUTZ	DQC-III-10		
DEUTZ	DQC-III-18		
DTFR	15B110		
GLOBAL	DHD-1		
IVECO	18-1804 Classe T2 E7		
MACK	EO-L		
MACK	EO-M PLUS		
MACK	EO-N		
MAN	M3275-1		
MB	229.1		
MTU	Oil Category 1		
MTU	Oil Category 2		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	100
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14
Indice di viscosità	ASTM D2270		142
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	15.3
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosità CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	2.24
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

