

WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD

05/03/2025
1236

Tüm dizel motorlara çok çeşitli çalışma koşullarında güvenilir koruma sağlamak için geliştirilmiş, yüksek kaliteli mineral dizel motor yağı. Etkin bileşenlerin yüksek içeriği sayesinde en zorlu koşullarda tüm yıl boyunca kullanılabilir. Eskimeye karşı yüksek direnci, uzun yağ değiştirme aralığı sağlar.

UYGULAMALAR

Doğal aspirasyonlu veya turboşarjlı tüm modern dizel motorlarda ve tüm çalışma koşullarında kullanılabilir. Birçok benzinli motor dahil genel amaçlı kullanıma sahiptir. Başlıca Amerikan ve Avrupalı üreticilerin eski tasarımı dizel motorları için uygundur. Euro II ve III emisyon normlarıyla uyumludur.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: Motor temizliğinde yüksek performans
Uzatılmış yağ değiştirme aralığı: Uzun yağ değiştirme aralığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B3-10	MACK	EO-L
ACEA	A3/B4-08	MAN	M3275-1
ACEA	E3-96 Issue 4	MB	229.1
API	CG-4/SJ	MTU	Oil Category 2
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS-2
DTFR	approval 15B110		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.882
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	98.4
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		143
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
-20°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6500
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.18
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	225

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız