

WOLF OFFICIALTECH

80W90 LS GL 5

25/09/2026
3350

Ця високоефективна олива для коробок передач є передовим універсальним мастилом, збалансованим для змащування широкого діапазону мостів, зокрема тих, що оснащені коробками передач із механізмами обмеженого ковзання (LS) і гіпоїдними передачами. Формула забезпечує виняткову стійкість до високого питомого тиску, що підтверджується вмістом фосфору понад 2100 PPM.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця формула, що офіційно схвалена ZF, може використовуватися для обслуговування мостів із диференціалом з обмеженим ковзанням або без нього, або з багатодисковим диференціалом. Крім того, вона підходить для вимог різних мостів і диференціалів із гіпоїдною передачею або без неї. Цю універсальну оливу для коробок передач можна використовувати в самоскидах, колісних навантажувачах, самохідних екскаваторах, тракторних мостах, планетарних бортових передачах і навіть у деяких трансмісійних системах рейкових транспортних засобів і автобусів із багатодисковими диференціалами із самоблокуванням. Це інноваційне мастило дозволяє зробити технічне обслуговування парку ефективнішим шляхом скорочення кількості потрібних рідин.

ОСОБЛИВОСТІ

Вміст фосфору понад 2100 PPM: відмінна стійкість до екстремального тиску
Широка застосовність: просте керування рідинами завдяки широкій сфері застосування оливи
Чистота компонентів: запобігає додатковому зношуванню фрикційних дисків і шестерень

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-5	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 12C
ARVIN MERITOR	AXLES	ZF	TE-ML 12D
DTFR	12B100	ZF	TE-ML 16B
FORD	WSP-M2C197-A + EST-M2C118-A	ZF	TE-ML 16C
GM	1942382	ZF	TE-ML 16D
GM	1942387	ZF	TE-ML 16E
GM	9121965	ZF	TE-ML 17B
GM	93165290	ZF	TE-ML 19B
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 21A
MB	235.0		
VOITH	132.00374400		
VOITH	3.325-339		
VOLVO	97310		
VOLVO	97316		
ZF	approval TE-ML 05C		
ZF	approval TE-ML 21C		
ZF	TE-ML 07A		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.902
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	149.3
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	15.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		103
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
Температура займання COC	ASTM D92	°C	210

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

