

WOLF OFFICIALTECH OW-20 IL D1

13/08/2025
16183

Gracias a su baja viscosidad y a su excelente fluidez, este lubricante ofrece poco desgaste, bajas emisiones y un gran ahorro de combustible. Su paquete de aditivos cuidadosamente sintetizado está diseñado para atacar el hollín y los depósitos, manteniendo el motor limpio. Es adecuado para vehículos híbridos cuando se cumplen las especificaciones del OEM.

APLICACIONES

Este aceite de motor se ha diseñado específicamente para cumplir los exigentes requisitos de la especificación GM Dexos1 Gen 3 y el estándar ILSAC GF-7 A, que enfatiza la importancia del ahorro de combustible y la reducción de emisiones de CO₂. Proporciona el rendimiento necesario para satisfacer los requisitos de los automóviles de gasolina norteamericanos y asiáticos más recientes.

CARACTERÍSTICAS

Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y bajas emisiones de gases de escape

Protección total del motor: alto rendimiento de limpieza del motor

ESPECIFICACIONES

API	approval SQ/RC
API	SN Plus
API	SP
API	SP/RC
API	SQ
ILSAC	approval GF-7 A
ILSAC	GF-4
ILSAC	GF-5
ILSAC	GF-6 A
ACURA	SFU
BUICK	SFU
CADILLAC	SFU
CHEVROLET	SFU
CHRYSLER	MS 6395
DODGE	SFU
FIAT	9.55535-CR1
FIAT	9.55535-GSX
FORD	WSS-M2C930-A
FORD	WSS-M2C945-A
FORD	WSS-M2C946-A
FORD	WSS-M2C947-A
FORD	WSS-M2C962-A1
GM	dexos™1 Gen 3
GMC	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	44.6
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.52
Índice de viscosidad	ASTM D2270		172
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.79
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

