WOLF GUARDTECH 15W40 SL/CF

06/10/2026
14136

Це високоякісна мінеральна олива з перевіреними характеристиками. Її модернізовано, щоб відповідати вимогам специфікації ACEA A3/B4-08 і перевищувати їх. Підходить для більшості 4-тактних бензинових і дизельних двигунів автомобілів, а також легких вантажівок.

ЗАСТОСУВАННЯ

4-тактні бензинові двигуни легкових автомобілів (багатоклапанні, з турбонагнітачем тощо); 4-тактні дизельні двигуни з турбонагнітачем або без нього. Високу сумісність із біодизельним паливом підтверджено широкими польовими випробуваннями.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: захист і чистота двигуна

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B3	MB	229.1
ACEA	A3/B4	PSA	B71 2295
API	SL/CF	VW	501 01 Level
FIAT	9.55535-D2	VW	505 00 Level
FIAT	9.55535-G2		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	94.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		148
B.N. (методика з використанням HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
В'язкість CCS при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	4100
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.3
Температура займання COC	ASTM D92	°C	230

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV