

WOLF AROW SAE 10W

Моющее гидравлическое масло, изготовленное из высококачественных базовых масел и специальных присадок. Благодаря высокой моющей способности значительно снижается образование отложений и осадка в гидравлической системе, что позволяет предотвратить блокировку фильтра. Формула с высоким содержанием цинка обеспечивает превосходную защиту от износа и окисления.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это гидравлическое масло, главным образом, предназначено для внедорожного и строительного оборудования, в котором самым важным является защита гидравлической системы. Также его можно использовать в некоторых трансмиссиях и гидротрансформаторах, для которых рекомендовано моторное масло SAE 10W.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и стойкость к окислению: превосходная защита от окисления
Противопенные свойства: превосходная защита от пенообразования

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	CD/SF	ALLISON	C3
	CE		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		115
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-24
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	212

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

