

WOLF OFFICIALTECH DCT FLUID

28/10/2025
5099

Bu yağ, modern binek otomobillerin çift debriyajlı şanzımanları (DCT) için özel olarak geliştirilen, titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı yağdır. Bu tür şanzımanların sorunsuz çalışmasını sağlar.

UYGULAMALAR

Özellikle VAG DCT için kullanılan bu sıvı aynı zamanda Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift ve BMW Drivelogic 7 vitesli gibi 6 vitesli DCT şanzımanlarda da kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Aşınma önleyici koruması: önemli ölçüde daha uzun şanzıman ömrü
Daha uzun yağ ömrü: mükemmel ısı kararlılık ve oksitlenme kararlılığı
Sürtünme özellikleri: çok yumuşak vites değiştirme, titreşim olmaz

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-4	FORD	WSS-M2C200-E1
BENTLEY	G 052 524-B2	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83220306816	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83220397244	GM	DEXRON DCT
BMW	83220440214	GM	FFL-4
BMW	83222147477	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222148578	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	83222148579	HONDA	MTF III
BMW	83222167666	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83222409710	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83222433157	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	83225B3AC81	MB	236.21
BMW	DCTF-1	MB	236.22
BMW	DCTF-2	MB	236.24
BMW	DTF 1	MB	236.25
BMW	FFL-4	MB	239.21
BMW	MTF LT-3	MB	239.22
BMW	MTF LT-5	MB	SLS A0019898603
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MCLAREN	FFL-4
CHERY	738DHA 7DCT380	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
CHERY	9009011085	NISSAN	999MP-6TRT00P
CHRYSLER	68044345EA	NISSAN	DCT FLUID
DTFR	13C130	NISSAN	GR6
FERRARI	TF DCT-F3	NISSAN	GT-R R35
FIAT	9.55550-DA11	NISSAN	LV MT-1
FIAT	9.55550-HE2	NISSAN	R35 SPECIAL
FIAT	9.55550-MZ2	PORSCHE	000.043.20
FIAT	9.55550-MZ6	PORSCHE	000.043.207.29
FORD	F-DC	PORSCHE	000.043.207.30
FORD	WSS-M2C200-D2	PORSCHE	000.043.210.44
FORD	WSS-M2C200-D3	PORSCHE	000.043.305.63

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



PORSCHE	971.094.307.02A	VOLVO	32240419
PORSCHE	999.917.080.00	VOLVO	BOT341 #1161838
PORSCHE	999.917.080.01	VOLVO	D1
PORSCHE	999.917.546.00	VOLVO	D2
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 171
PSA	1618078480	VW	G 052 178
PSA	9730 A8	VW	G 052 182
PSA	9734 S2	VW	G 052 512
PSA	JWS 2271	VW	G 052 513
PUNCH	DT2	VW	G 052 524
RENAULT	7711579456	VW	G 052 527
RENAULT	7711785243	VW	G 052 529
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed	VW	G 052 536
RENAULT	DC4	VW	G 052 726
RENAULT	DW5	VW	G 052 798
RENAULT	DW6	VW	G 055 512
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 055 524
STELLANTIS	16 934 837 80	VW	G 055 529
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	G 055 536
TOYOTA	0888581001	VW	G 055 549
TOYOTA	JWS 2271	VW	G 060 726
TOYOTA	LF	VW	G 070 726
TOYOTA	LV 75W MT	VW	G009317
VOLVO	1161520-7	VW	TL 521 82
VOLVO	1161839	ZF	0671090545
VOLVO	32240415		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.853
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	35.7
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	7.26
Viskozite indeksi	ASTM D2270		173
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	202

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız