

WOLF GUARDTECH 15W50 SL/CF

21/05/2025
14138

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло отличается большей производительностью при высоких температурах и стойкостью к старению. Его модифицированный состав обеспечивает оптимальный уровень чистоты двигателя при любых условиях. Масло защищает каталитический нейтрализатор и гарантирует оптимальную защиту двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло было специально разработано для смазки всех бензиновых или дизельных 4-тактных двигателей с турбонаддувом или без него. Оно соответствует всем последним нормам производителей оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и хорошая защита двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B3-16	API	SL/CF
ACEA	A3/B4	MB	229.1

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	134
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		150
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Вязкость CCS при -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.03
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	225

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

