

WOLF OFFICIALTECH OW-30 MS-S-DH1

05/05/2026
65667

Aceite de motor para turismos de base sintética y SAPS medio, centrado en la especificación de aceite de motor de Stellantis FPW9.55535/DH1.

APLICACIONES

Este aceite de motor de base sintética está específicamente diseñado para motores diésel de 2,2 litros utilizados en todos los vehículos comerciales ligeros (LCV) europeos de Stellantis que requieren un aceite conforme a la exigente especificación Stellantis FPW9.55535/DH1.
(Motores diésel Fiat Euro 6.4 Multijet B2.2, utilizados en Boxer, Ducato, Jumper y Movano. Para los tipos de motor E6F, F6F, G6F, G6H, G8F.)

CARACTERÍSTICAS

Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas.
Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de CO₂.
Protección total del motor: alto rendimiento de limpieza del motor.

ESPECIFICACIONES

STELLANTIS FPW9.55535/DH1

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.64
Índice de viscosidad	ASTM D2270		168
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-51
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	225

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.