WOLF OE LEVELTECH 5W30 C3

25/09/2026
75607

Dieses HC-Synthese-Motoröl entspricht den Spezifikationen verschiedener OEMs. Seine Mid-SAPS-Formel kombiniert ausgezeichnete Eigenschaften niedriger Viskosität mit hoch schützenden Additiven, sodass der Motor sparsamen laufen kann. Dieses Produkt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.

ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl erfüllt Dexos 2-Spezifikationen, weshalb es zum Schmieren aller neuen Diesel- und Benzin-Personenkraftwagen von GM/OPEL/Vauxhall und Chevrolet geeignet ist. Darüber hinaus erfüllt es verschiedene anspruchsvolle Spezifikationen von Volkswagen und Mercedes-Benz.

MERKMALE

Fließfähigkeit und Verschleiß: ziel sind geringerer Verschleiß und bessere Fließfähigkeit
Motorschutz: sorgt für eine lange Motorlebensdauer

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	C2
ACEA	C3
API	CF
API	Freigabe SN
BMW	LONGLIFE-04
CHRYSLER	MS 11106
FIAT	9.55535-S3
FORD	WSS-M2C917-A
GM	dexos™2
HYUNDAI	SFU
KIA	SFU
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
OPEL	GM-LL-A-025
VW	502 00 < 2017
VW	505 00
VW	505 01

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Aussehen	Visual		B&C
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.4
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		167
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
CCS-Viskosität bei -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6082
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	232

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com