

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 S2

Il s'agit d'un lubrifiant semi-synthétique composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélectionnées. Cette huile « long-drain » répond aux exigences les plus strictes des constructeurs européens de poids lourds. Sa composition de choix lui permet de garantir un niveau optimal de propreté du moteur. Il s'agit d'une huile moteur de type UHPD (Ultra High Performance Diesel).

APPLICATIONS

Cette huile s'utilise dans les moteurs diesel modernes turbocompressés, pour toutes les conditions de fonctionnement et en toute saison. Sa concentration élevée en additifs actifs permet d'allonger les intervalles entre les vidanges d'huile, en réponse à la demande des fabricants. En raison de sa teneur en cendres élevée, cette huile n'est pas adaptée aux moteurs à essence et aux véhicules équipés d'un filtre à particules.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité exceptionnelles du moteur
Allongement de l'intervalle de vidange: intervalle très long entre deux vidanges
Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température

SPÉCIFICATIONS

ACEA	E4-08 Issue 2	MACK	E0-N
ACEA	E7-08 Issue 2	MAN	M3277
API	CI-4	MTU	Oil Category 3
CUMMINS	CES 20077	RENAULT	RLD-2
CUMMINS	CES 20078	RENAULT	RXD
DEUTZ	DQC-III-10	SCANIA	LDF-2
MACK	E0-M PLUS	VOLVO	VDS-3

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	90.3
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Indice de viscosité	ASTM D2270		158
B.N. [méthode HCLD4]	ASTM D2896	mg KOH/g	14.0
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Viscosité CCS à -25°C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.67
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	220

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

