

WOLF ELECTRUM TRANS FLUID

14/04/2025
65301

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und speziell für Automatikgetriebe in Elektro- (e-ATF) und Hybridautos formuliert wurde. Er überzeugt durch hervorragende Reibungsbeständigkeit und exzellente Leistungen.

ANWENDUNGEN

Dieses ATF wird speziell für Automatikgetriebe in Elektrofahrzeugen (e-ATF) und Hybridfahrzeugen empfohlen.

MERKMALE

Optimale elektrische Eigenschaften.: für Anwendungen mit hohen Spannungen.
Reibungseigenschaften: Sehr ruhige Schaltvorgänge, ohne Vibrationen.
Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete thermische und Oxidationsstabilität.

EINSATZEMPFEHLUNG

TESLA EDF-2 (1616951-04-A)

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		160
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11800
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

