

WOLF GUARDTECH

20W50 SF/CD

Dieses Mehrbereichsöl zur Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen mit und ohne Turbolader zeichnet sich durch eine Kombination guter Reinigungs- und Dispersionseigenschaften bei niedrigem Ascheanteil aus.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für die Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbo der Baujahre 1980 bis 1989 geeignet.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors

EINSATZEMPFEHLUNG

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	170
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Viskositätsindex	ASTM D2270		121
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-Viskosität bei -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	7800
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	240
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.9

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

