

WOLF ESSENTIAL

SN/CF C3 5W40 PI

14/04/2025
75608

Este óleo de motor totalmente sintético cumpre os requisitos essenciais da ACEA e API para automóveis de passageiros, mantendo as partículas de fuligem dispersas e evitando a formação de depósitos no pistão.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor é recomendado para motores a diesel de injeção direta, incluindo sistemas de injeção direta de combustível de common rail, com ou sem sistema de pós-tratamento.

CARACTERÍSTICAS

Proteção pós-tratamento: proteção total do sistema de pós-tratamento

Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excepcionais

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF	VW	505 00
MB	229.31	VW	505 01

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.5
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		177
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

