WOLF ESSENTIAL
SN/CF C3 5W40 PI

25/09/2026
75608

Este óleo de motor totalmente sintético cumpre os requisitos essenciais da ACEA e API para automóveis de passageiros, mantendo as partículas de fuligem dispersas e evitando a formação de depósitos no pistão.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor é recomendado para motores a diesel de injeção direta, incluindo sistemas de injeção direta de combustível de common rail, com ou sem sistema de pós-tratamento.

CARACTERÍSTICAS

Proteção do sistema de pós-tratamento: o objetivo é a proteção total do sistema de pós-tratamento
Proteção do motor: elevado nível de limpeza e durabilidade do motor

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C3	MB	229.51
API	CF	OPEL	OV 040 1547 - D40
API	SN	PORSCHE	A40
BMW	LONGLIFE-04	RENAULT	RN 0700
FORD	WSS-M2C917-A	RENAULT	RN 0710
GM	dexos 2	VW	505 00
MB	229.31	VW	505 01

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.5
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		177
B.N. (método com HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV