

WOLF OFFICIALTECH 5W40 C3

29/05/2025
65630

Tämä syntettilinen moottoriöljy on kehitetty alan suorituskykyisimpien bensiinimoottorien tarpeisiin. Erittäin kestävä koostumuksensa ansiosta voiteluaine takaa paremman polttoainetehokkuuden ja täydellisen moottorin suojan kaikkein vaativimmissakin moottorimalleissa. Öljy sopii hybridi-autoille, jos valmistajan vaatimukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoriöljy parantaa useiden eri valmistajien W12-, V10- ja V8-moottorien suorituskykyä. Sen huippuluokan ominaisuuksista ovat todisteena VW 511 00- ja Porsche C40 -luokitukset, jotka laajentavat voiteluaineen soveltuvuuden Audi-, Bentley- ja Lamborghini-merkkisiin autoihin.

OMINAISUUDET

Polttoainetehokkuus: pieni polttoaineenkulutus ja pienet hiilidioksidipäästöt

Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelylaitteen suoja

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

ACEA	C3	LIFAN	SFU
API	approval SN	MASERATI	SFU
API	CF	MB	226.5
ALFA ROMEO	SFU	MB	229.31
BMW	LONGLIFE-04	MB	229.51
BYD	SFU	MB	229.52
CADILLAC	SFU	MINI	SFU
CHEVROLET	SFU	MITSUBISHI	SFU
CHRYSLER	SFU	MORGAN	SFU
DACIA	SFU	OPEL	OV 040 1547 - D40
DODGE	SFU	OPEL	SFU
FERRARI	SFU	PIAGGIO	SFU
FIAT	9.55535-GH2	PORSCHE	approval C40
FIAT	9.55535-S2	RENAULT	RN 0700
FORD	WSS-M2C917-A	RENAULT	RN 0710
FREIGHTLINER	SFU	ROLLS-ROYCE	SFU
GAZ	SFU	SAAB	SFU
GM	dexos2™	SAMSUNG	SFU
GREAT WALL	SFU	SEAT	SFU
HONDA	SFU	SKODA	SFU
HYUNDAI	SFU	SMART	SFU
INFINITI	SFU	SSANG YONG	SFU
ISUZU	SFU	SUZUKI	SFU
KIA	SFU	TOYOTA	SFU
LADA	SFU	VW	505 00
LANCIA	SFU	VW	505 01
LANDWIND	SFU	VW	approval 511 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		191
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

