

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 MS-SFE

En son Stellantis teknik özellikleri FPW9.55535/03'e ve PSA teknik özellikleri B71 2290 ve B71 2297'ye odaklanan düşük SAPS ACEA C3 binek araç motor yağı [sıcak iklimler için].
Ayrıca, ACEA C3 SAE 5W-30 yağ gerektiren diğer araba üreticilerinin dizel ve benzinli motorları için de uygundur.

UYGULAMALAR

Çeşitli binek araçlar, SUV'lar ve hafif van için geliştirilmiştir. Stellantis [PSA, Opel, Vauxhall], MB ve GM'nin modern yüksek verimliliğe sahip benzinli, dizel ve hibrit arabalarının yanı sıra özel olarak SAE 5W-30 yağ teknik özellikleri gerektiren Asya araçları için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Son arıtma koruması: tam son arıtma cihazı koruması.
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık.
Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltma.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN Plus	MB	229.52
API	SP	PSA	B71 2290
GM	dexos™2	PSA	B71 2297
MB	229.31	STELLANTIS	FPW9.55535/03 [V1]

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.847
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	66.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	11.5
Viskozite indeksi	ASTM D2270		170
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	254

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

