

# CHAMPION MOTO HP 4T 20W50 MULTI

Deze motorolie voor viertaktmotorfietsen garandeert een soepel en stabiel rijgedrag. De hoge viscositeit van het smeermiddel bij hoge temperaturen zorgt voor volledige motorbescherming onder warme rijomstandigheden.

## TOEPASSINGEN

Dit smeermiddel is ontwikkeld voor de motoren, transmissies en natte koppelingen van viertaktmotorfietsen. Het systeem is perfect uitgebalanceerd en voldoet aan de eisen van verschillende fabrikanten.

## KENMERKEN

Langere levensduur van de motorfiets.: Langere levensduur van de motorfiets.  
Eenvoudiger vloeistofbeheer dankzij de brede toepasbaarheid.: Eenvoudiger vloeistofbeheer dankzij de brede toepasbaarheid.

## SPECIFICATIES

API SG/CD JASO MA2

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	159
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		127
B.N. [HClO4-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

