

GEAR OIL
GL 5 SAE 75W80

Этот смазочный материал для коробок передач с характеристиками “extreme pressure” (экстремальных нагрузок) специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех гипоидных передач, а также подходит для конических спиральнозубых и червячных шестерен и большинства мостов с коробками передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фрикционные свойства: плавное переключение
- Противоизносная защита: длительный срок службы трансмиссии
- Длительный срок службы масла: хорошая стойкость к деградации масла

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СПЕЦИФИКАЦИИ

API - GL-4	**MIL - L-2105**	**MIL - L-2105 D**	**ZF - TE-ML 08**
API - GL-5	**MIL - L-2105 C**	**ZF - TE-ML 07A**	

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕСТ	МЕТОД	ЕДИНИЦА	СРЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8838
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	48.55
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.07
Индекс вязкости	ASTM D2270		171
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
www.wolfoil.com

WOLF OIL CORPORATION