

WOLF OFFICIALTECH GL-4 75W-90 V

20/01/2026
2319

Tämä äärimmäisissä olosuhteissa käytettävä täyssynteettinen, korkean suorituskyvyn, pitkän vaihtovälin manuaalivaihteistoöljy mahdollistaa jopa 800 000 kilometrin vaihtovälit.

KÄYTTÖKOHTTEET

Tätä äärimmäisiin olosuhteisiin sopivaa manuaalivaihteistoöljyä voi käyttää kaikissa ylivaihde-toimisissa Volvo I-shift -vaihteistoissa ja muissa raskaan käytön automatisoiduissa manuaalivaihteistoissa. Tuote sopii myös Mack mDrive -vaihteistoihin.

OMINAISUUDET

Suoja kulumista vastaan: huomattavasti pidempi vaihteiston käyttöikä.
Öljyn pidempi käyttöikä: erinomainen lämmön ja hapettumisen kesto.

Kitkaominaisuudet: Erittäin sujuva vaihteiden vaihto.

LUOKITUKSET

API	GL-4	MACK	TO-A PLUS
API	MT-1	MB	235.11
ALLISON	TES 439	NAVISTAR	MPAPS B-6816 TYPE 2
ARVIN MERITOR	O-81	VOLVO	97315
DTRF	13B110	VOLVO	97318
EATON	PS-386	VOLVO	97319

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		162
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	230

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

