

WOLF HEAT TRANSFER OIL ISO 32

29/10/2025
5070

Si tratta di un olio a trasferimento termico a base di oli minerali raffinati appositamente, con un'eccezionale stabilità di ossidazione e un'elevata resistenza alla scomposizione termica.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è consigliato per i sistemi a trasferimento termico dei generatori, provvisti di coppa di espansione e velocità di circolazione adeguata, e in cui la temperatura massima dell'olio non supera i 315 °C. La temperatura massima dello strato è di 340 °C.

CARATTERISTICHE

Stabilità termica: ottima stabilità della viscosità

Anti-usura e stabilità contro l'ossidazione: protezione adeguata dei sistemi

SPECIFICA

ISO 32 DIN 51522

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	30.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	5.4
Indice di viscosità	ASTM D2270		113
A.N. (colorimetrico)	ASTM D974	mg KOH/g	0.01
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-9
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	208
Densità a 200 °C	ASTM D4052	g/ml	0.746
Densità a 300 °C	ASTM D4052	g/ml	0.680

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

