

CHAMPION CUTTING OIL S 1

Se trata de un magnífico aceite de corte para las operaciones mecanizadas difíciles sobre diversos metales. Está compuesto de aceites de base altamente refinados a los que se les añaden aditivos especiales de "presión extrema". Es apto para las operaciones más habituales: perforación, roscado y fresado. Gracias a su carácter universal, se puede utilizar con la mayoría de tipos de acero y metales no ferrosos.

APLICACIONES

Operaciones habituales sobre acero de construcción, bronce y latón.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de resistencia a la presión extrema: propiedades superiores en resistencia a la presión extrema

Protección contra la corrosión: protección adecuada contra la corrosión

ESPECIFICACIONES

ISO 32 ISO 6743/7

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.4
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	214

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

