

WOLF OFFICIALTECH DCT FLUID

28/10/2025
5099

Dit is een smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, die speciaal is ontwikkeld voor de dubbelkoppeling-versnellingsbak (DCT) van moderne personenwagens. Deze vloeistof garandeert een probleemloze werking van deze versnellingsbakken.

TOEPASSINGEN

Deze vloeistof, die voornamelijk bedoeld is voor de DCT van VAG, kan ook worden gebruikt voor andere 6-traps DCT-transmissies, zoals Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic 7-speed, etc.

KENMERKEN

Slijtagebescherming: significant langere levensduur van de transmissie
Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit
Wrijvingseigenschappen: erg soepel schakelen, zonder trillingen

SPECIFICATIES

API	GL-4	FORD	F-DC
BENTLEY	G 052 524-B2	FORD	WSS-M2C200-D2
BMW	83220306816	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	83220397244	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83220440214	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83222147477	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83222148578	GM	DEXRON DCT
BMW	83222148579	GM	FFL-4
BMW	83222167666	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222409710	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	83222433157	HONDA	MTF III
BMW	83225B3AC81	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DCTF-1	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DCTF-2	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	DTF 1	MB	236.21
BMW	FFL-4	MB	236.22
BMW	MTF LT-3	MB	236.24
BMW	MTF LT-5	MB	236.25
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MB	239.21
CHERY	738DHA 7DCT380	MB	239.22
CHERY	9009011085	MB	SLS A0019898603
CHRYSLER	68044345EA	MCLAREN	FFL-4
DTFR	13C130	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
FERRARI	TF DCT-F3	NISSAN	999MP-6TRT00P
FIAT	9.55550-DA11	NISSAN	DCT FLUID
FIAT	9.55550-HE2	NISSAN	GR6
FIAT	9.55550-MZ2	NISSAN	GT-R R35
FIAT	9.55550-MZ6	NISSAN	LV MT-1

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



NISSAN	R35 SPECIAL	VOLVO	1161520-7
PORSCHE	000.043.20	VOLVO	1161839
PORSCHE	000.043.207.29	VOLVO	32240415
PORSCHE	000.043.207.30	VOLVO	32240419
PORSCHE	000.043.210.44	VOLVO	BOT341 #1161838
PORSCHE	000.043.305.63	VOLVO	D1
PORSCHE	971.094.307.02A	VOLVO	D2
PORSCHE	999.917.080.00	VW	G 052 171
PORSCHE	999.917.080.01	VW	G 052 178
PORSCHE	999.917.546.00	VW	G 052 182
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 512
PSA	1618078480	VW	G 052 513
PSA	9730 A8	VW	G 052 524
PSA	9734 S2	VW	G 052 527
PSA	JWS 2271	VW	G 052 529
PUNCH	DT2	VW	G 052 536
RENAULT	7711579456	VW	G 052 726
RENAULT	7711785243	VW	G 052 798
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed	VW	G 055 512
RENAULT	DC4	VW	G 055 524
RENAULT	DW5	VW	G 055 529
RENAULT	DW6	VW	G 055 536
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 055 549
STELLANTIS	16 934 837 80	VW	G 060 726
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	G 070 726
TOYOTA	0888581001	VW	G009317
TOYOTA	JWS 2271	VW	TL 521 82
TOYOTA	LF	ZF	0671090545
TOYOTA	LV 75W MT		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	35.7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.26
Viscositeitsindex	ASTM D2270		173
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	202

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

