

WOLF ESSENTIAL SN/CF 5W40

14/04/2025
75603

Dieses HC-Synthese-Motoröl wurde für die zentralen ACEA- und API-Anforderungen für Pkw entwickelt. Diese sehr stabile Formulierung schützt den Motor unabhängig von den Fahrbedingungen. Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.

ANWENDUNGEN

Mit diesem Motoröl können Pkw mit oder ohne Turbolader oder Kraftstoffdirekteinspritzung gewartet werden. Es sorgt für längere Ölwechselintervalle.

MERKMALE

Längere Ölwechselintervalle.: Längere Ölwechselintervalle.

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	80.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		178
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.1
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	222

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.