

WOLF ESSENTIAL SN C2/C3 5W30

29/10/2025
75601

Deze volledig synthetische motorolie is ontwikkeld om te voldoen aan de belangrijkste eisen van ACEA en API voor personenwagens. Hij biedt volledige bescherming van zowel het nabehandelingssysteem als de motor zelf, ongeacht de rijomstandigheden. Dit product is mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Neem contact op met uw lokale verkoopcontactpersoon voor meer informatie.

TOEPASSINGEN

Samengesteld volgens de recente OEM-specificaties. Kan worden gebruikt voor het onderhoud van een groot aantal EURO 4- en EURO 5-motoren van verschillende fabrikanten, met of zonder roetfilter.

KENMERKEN

Brede dekking: lagere smeermiddelkosten
Aanzienlijke wrijvingsvermindering: lager brandstofverbruik en lagere emissies

SPECIFICATIES

ACEA	C2	API	SN/CF
ACEA	C3	MB	229.31

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		171
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.78
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	230

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.