

WOLF OFFICIALTECH MULTI ATF HD-AL

17/09/2025
3030

Tämä täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy on suunniteltu toimimaan kestäväällä tavalla ja pitkillä vaihtoväleillä Allisonin maantieajoneuvoissa ja hybridi-automaattivaihteistoissa.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä on kestävä Allison TES 668- ja TES 295 -öljy äärimmäisiin olosuhteisiin. Se täyttää myös vastaavat Daimler Trucks Fluid Release (DTFR) -luokitukset.

OMINAISUUDET

Suoja kulumista vastaan: pidempi vaihteiston käyttöikä.
Öljyn pidempi käyttöikä: erinomainen lämmön ja hapettumisen kesto.
Kitkaominaisuudet: Sujuva vaihteiden vaihto.

LUOKITUKSET

ALLISON	TES 295	MB	236.91
ALLISON	TES 468	MB	236.92
ALLISON	TES 668	VOITH	H55.6336xx
DTFR	13C180	ZF	TE-ML 14C
DTFR	13C190		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.14
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		186
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	4.0
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

