

WOLF ESSENTIAL HV ISO 32

02/09/2025
75855

Парафиновое масло с высоким индексом вязкости специально предназначено для использования в гидравлических контурах. Прекрасно сохраняет чистоту системы, снижая образование отложений. Демонстрирует высокую способность к фильтрации, водоотделению и быстрому удалению воздуха. Данный продукт может быть недоступен в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному торговому представителю.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данное масло подходит для гидравлических систем, работающих при переменных температурах и высоких давлениях. Его также можно использовать в коробках передач, для которых требуется масло с высоким коэффициентом вязкости и механическая и химическая стойкость. Подходит для систем управления и гидравлического рулевого управления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предотвращение износа и устойчивость к окислению: превосходная защита
Антипенные свойства: превосходные антипенные характеристики
Температурная устойчивость: высокая стабильность вязкости

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51524 Part 3	ISO	6743-4, HV
ISO	11158, HV		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.24
Индекс вязкости	ASTM D2270		149
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	208

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

