

CHAMPION NEW ENERGY 5W30 GAS

Ce lubrifiant entièrement synthétique est conçu à partir d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, et d'additifs de dernière génération. Il est spécialement développé pour répondre aux exigences strictes des voitures de tourisme alimentées en GPL, au gaz naturel (CNG) et bi-carburant. Les moteurs à gaz produisent des températures de combustion élevées et nécessitent donc cette technologie spécifique pour protéger les soupapes et neutraliser les composants acides produits.

APPLICATIONS

Cette huile est utilisée dans les moteurs à gaz des voitures de tourisme alimentées en GPL, au gaz naturel et bi-carburant. Sa haute qualité permet de grands intervalles de vidange, selon les exigences particulières des fabricants.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs

Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température

Allongement de l'intervalle de vidange: intervalle de vidange plus long

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		168
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	220
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.8

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

