

WOLF RACING TRANS 75W-140 ESTER

14/04/2025
65520

Jest to w pełni syntetyczny, wysokowydajny środek smarny o odporności na ekstremalne ciśnienia do skrzyń biegów i przekładni, wzbogacony estrem, przeznaczony do pojazdów wyścigowych, oferujący doskonałą ochronę przed zużyciem, lepszą odporność w wysokich temperaturach i dłuższą żywotność. Ma niebieski kolor.

ZASTOSOWANIA

Ten środek smarny można stosować w skrzyniach biegów, przekładniach i mechanizmach różnicowych z ograniczonym poślizgiem lub bez niego, stosowanych w pojazdach wyścigowych.

CECHY

Ochrona przed zużyciem: dłuższa żywotność komponentów.

Wydłużona żywotność oleju: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie.

SPECYFIKACJA

API	GL-5	HOLLINGER	SFU
API	GL-6	MACK	GO-J
API	MT-1	MB	235.61
MIL	L-2105 B	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
MIL	L-2105 C	NISSAN	2189E
MIL	L-2105 D	RICARDO	SFU
MIL	L-2105 E	SADEV	SFU
SAE	J 2360	SALISBURY	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-M	SCANIA	STO 1:0
BMW	83 22 1 470 080	SCANIA	STO 2:0A
BMW	83 22 2 282 583	VW	G 052 539
BMW	83 22 9 407 803	ZF	TE-ML 05A
BMW	83 22 9 407 870	ZF	TE-ML 05B
BMW	MSP/A	ZF	TE-ML 05C
CHRYSLER	68218658AA	ZF	TE-ML 05D
CHRYSLER	MS 8985	ZF	TE-ML 07A
DANA	SFU	ZF	TE-ML 12D
DREXLER	SFU	ZF	TE-ML 12N
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	ZF	TE-ML 16F
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 16G
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 18
FORD	WSS-M2C187-A	ZF	TE-ML 19C
FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A	ZF	TE-ML 21A
GM	12346140	ZF	TE-ML 21C
GM	1942386	ZF	TE-ML 21D
GM	9986226		
GM	9986290		
HEWLAND	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	174
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	24.5
Indeks lepkości	ASTM D2270		173
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-51
Barwa	VISUAL		BLUE

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

