

CHAMPION LIFE EXTENSION 15W40

Yleismoottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään raskaiden dieselmoottoreiden eurooppalaisten ja amerikkalaisten valmistajien viimeisimmät vaatimukset. Öljy sopii vähäpäästöisiin moottoreihin (Euro II-, Euro III- ja jotkin Euro IV -moottorit). Se ei sovi Euro IV -moottoreihin, joissa on hiukkassuodatin. Tuote suojaa tehokkaasti putkiin ja turbomoottoreihin kertyvältä liialta, vähentää nokka-akselin kulumista ja takaa erittäin pitkät vaihtovälit.

KÄYTTÖKOHEET

Käytetään kuorma-autojen, työkonien ja muiden raskaiden laitteistojen nykyaikaisissa dieselmoottoreissa. Tuote soveltuu käytettäväksi myös kaikissa muissa koneissa ja autoissa.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Pitkä vaihtoväli: entistä pidempi öljynvaihtoväli

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B4-10	CUMMINS	CES 20077
ACEA	E5 Level	DEUTZ	DQC II-05
API	CH-4/SJ	MACK	EO-M PLUS
ALLISON	C4	MAN	M3275-1
CATERPILLAR	ECF-1a	MB	229.1
CUMMINS	CES 20071	MTU	Oil Category 2
CUMMINS	CES 20072	RENAULT	RD-2
CUMMINS	CES 20076	VOLVO	VDS-2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	98
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		142
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositeetti lämpötilassa -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6300
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.59
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	221

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

