

WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 6

14/04/2025
3012

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjaöljyt ovat tarkkaan valittuja ja laadukkaita. Ne on kehitetty varta vasten ZF:n 6-vaihteisille automaattivaihteistoille. Öljyn koostumus takaa ongelmattoman toiminnan ja sujuvan vaihteiden vaihdon.

KÄYTTÖKOhteet

Öljy on suunniteltu ZF:n 6 vaihteen automaattivaihteistoille, joita on BMW:n, Jaguarin ja Land Roverin autoissa, ja se sopii myös muiden tämäntyyppisiä nesteitä suosittelevien valmistajien autoihin, kuten Audi Quattuon.

OMINAISUUDET

Kulumisenestosuojat: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä
Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää
Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

AML	4G4319A509/AA/S	HYUNDAI	040000C90SG
BENTLEY	PY112995PA	JAGUAR	Fluid 8432
BMW	83 22 2 305 396	LAND ROVER	TYK500050
BMW	83220142516	MASERATI	231603
BMW	ATF 2	VW	G 055 005
BMW	M-1375.4	ZF	TE-ML 11

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.17
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		152
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	202
Väri	VISUAL		AMBER

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.