14/04/2025
3027

WOLF OFFICIALTECH
ATF D/M ULV

Bu yağ; yüksek viskozite indeksi, mükemmel oksitlenme stabilitesi, mükemmel sürtünme ve aşınma önleyici özelliklere sahip, en yeni Ford ve GM otomatik şanzımanlarının çoğunun gerekliliklerini karşılayarak üstün yakıt ekonomisi sağlayan, otomatik şanzımanlar için titizlikle seçilen oldukça üst düzeyde rafine baz yağlardan üretilmiş sentetik madeni yağdır.

UYGULAMALAR

Bu sıvı, 2017 model yılı ve sonrası Yukon, Camaro ZL-1, Cadillac Corvette, Tahoe ve diğer arkadan çekişli modellerde kullanılan GM Hydra-Matic 10L90 (10Lxx serisi) vitesli otomatik şanzıman için yeni bir ultra düşük viskoziteli ATF'dir. Ford Raptor ve F-150'de kullanılır ve 10R80 olarak bilinir. Mercon ULV ve WSS-M2C949-A olarak bilinen Ford ATF eşdeğeridir.

ÖZELLİKLER

Yıpranmaya karşı koruma: önemli ölçüde artan şanzıman ömrü
Sürtünme özellikleri: çok yumuşak ve titreşimsiz vites değiştirme
Uzun yağ ömrü: mükemmel termal stabilite ve oksitlenme stabilitesi

TEKNIK ÖZELLIKLER

AISIN-WARNER	AW-2	FORD	XT-12-QULV
FORD	2 537 413	GM	DEXRON ULV
FORD	2537407	GM	GM9986396
FORD	HU7J M2C949 AB	GM	GMW16954
FORD	HU7J M2C949 BA	NISSAN	MATIC-P
FORD	MERCON ULV	VW	G F53 006 M2
FORD	WSS-M2C949-A	VW	G F53 007 M4

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.847
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	19.8
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	4.55
Viskozite indeksi	ASTM D2270		151
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-51
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	3700
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	182
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV