

# WOLF TDTO SAE 10W

14/04/2025  
3125

Si tratta di un lubrificante formulato appositamente per soddisfare i requisiti di Caterpillar TDTO (olio trasmissione/motopropulsore).

## APPLICAZIONI

È stato sviluppato per l'uso con dispositivi di attrito Caterpillar, quali trasmissioni PowerShift, frizioni e freni e per altri componenti della trasmissione quali trasmissioni finali, ingranaggi conici e differenziali. Questo olio può inoltre essere utilizzato come olio idraulico (CAT HYDO ADVANCED 10) per le attrezzature Caterpillar.

## CARATTERISTICHE

Protezione antiusura e stabilità contro l'ossidazione: protezione superiore di tutte le parti critiche  
Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature

## SPECIFICA

|             |      |               |                    |
|-------------|------|---------------|--------------------|
| ISO         | 32   | EATON VICKERS | I-280-S            |
| ALLISON     | C4   | EATON VICKERS | M-2950-S           |
| CATERPILLAR | TO-2 | KOMATSU       | KES 07.868.1       |
| CATERPILLAR | TO-4 | ZF            | approval TE-ML 03C |

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova                         | Metodo     | Unità    | Risultati medi |
|-------------------------------|------------|----------|----------------|
| Densità a 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml     | 0.853          |
| Viscosità cinematica a 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s    | 36.3           |
| Viscosità cinematica a 100 °C | ASTM D445  | mm²/s    | 6.33           |
| Indice di viscosità           | ASTM D2270 |          | 125            |
| B.N. (metodo HClO4)           | ASTM D2896 | mg KOH/g | 9.4            |
| Punto di scorrimento          | ASTM D6892 | °C       | -33            |
| Punto di infiammabilità COC   | ASTM D92   | °C       | 230            |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

