

CHAMPION OEM LEVEL 5W40 PI C3

Dit volledig synthetische smeermiddel voldoet aan de strenge eisen van de VW-specificatie 505.01 voor wat betreft de weerstand tegen oxidatie, de indikking van olie en de vorming van slib in de motor. Het is een Mid SAPS-olie die betrouwbare bescherming biedt van nabehandelingsapparatuur en roetfilters. Dit product is mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Neem contact op met uw lokale verkoopcontactpersoon voor meer informatie.

TOEPASSINGEN

Met name aanbevolen voor de smering van alle TDI-motoren met pompverstuivers en voor Common Rail-turbodieselmotoren.

KENMERKEN

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingsstelsel

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

Brandstofbesparing: onovertroffen brandstofbesparing en lagere CO₂-emissies

SPECIFICATIES

ACEA	C3	MB	229.31
API	approval SN	MB	229.51
API	CF	OPEL	OV 040 1547 - D40
BMW	LOGLIFE-04	PORSCHE	A40
FIAT	9.55535-GH2	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S2	RENAULT	RN 0710
FORD	WSS-M2C917-A	VW	502 00 < 2017
GM	dexos™2	VW	505 00
MB	226.5	VW	505 01

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	84.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		168
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.8
Vlaspunt COC	ASTM D92	°C	230

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

