

# WOLF COOLANT -36°C STANDARD G11

25/09/2026  
50100

Разбавленная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, разработанная для использования в двигателях. В ней применяется технология неорганического кислотного ингибитора (IAT), при этом она не содержит нитритов, аминов и фосфатов (NAP), зато в состав входят борат и силикат. Эта современная технология устраняет риск образования силикатного геля, что часто наблюдается при использовании менее качественных продуктов. Жидкость обеспечивает полную и постоянную защиту системы охлаждения и срок службы до 3 - 4 лет или 60 000 - 85 000 км пробега для легковых автомобилей и профессионального оборудования. Раствор готов к использованию.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря специально разработанному составу подходит для всех двигателей, в том числе для тех, в которых есть алюминиевые сплавы. Лучший выбор для более старых систем охлаждения, в которых есть медные/латунные радиаторы и сердцевины нагревателей, и особенно для используемого в них свинцового припоя. Подходит для контуров охлаждения открытого или закрытого типа (транспортные средства и системы отопления) с защитой от замерзания до -36°C. Раствор готов к использованию и может применяться в течение всего года.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антифризные свойства: очень хорошие характеристики при низких и высоких температурах

Антикоррозионные свойства: высокий уровень защиты от коррозии

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|                 |              |        |          |
|-----------------|--------------|--------|----------|
| AFNOR           | NF R 15-601  | SCANIA | S28917.3 |
| ASTM            | D3306        | SCANIA | TB 145   |
| ASTM            | D4985        | VW     | TL 774-C |
| BS              | 6580         |        |          |
| POLISH STANDARD | PN-C-40007   |        |          |
| SAE             | J1034        |        |          |
| BMW             | N600.69.0    |        |          |
| DAVID BROWN     | DBL-7700     |        |          |
| DTFR            | 29C100       |        |          |
| FIAT            | 55523/1      |        |          |
| FORD            | SSM-97B9102A |        |          |
| GM              | B 0400240    |        |          |
| GME             | 13368        |        |          |
| MAN             | 324 NF       |        |          |
| MB              | 325.0        |        |          |
| MTU             | MTL 5048     |        |          |
| SAAB            | 690 1599     |        |          |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                     | Метод      | Единица | Средний результат |
|------------------------------------------|------------|---------|-------------------|
| pH                                       | ASTM D1287 |         | 8.15              |
| Плотность при 20 °C                      | ASTM D4052 | g/ml    | 1.069             |
| Цвет                                     | VISUAL     |         | BLUE              |
| Температура замерзания<br>(рефрактометр) | ASTM D3321 | °C      | -36               |
| Water content                            | ASTM D1123 | % wt/wt | 50                |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

