

CHAMPION MOTO HP 2T

Grazie alla stabilità degli oli a base minerale e all'additivo all'avanguardia, questo olio motore per motocicli a due tempi garantisce una guida stabile e fluida. La formula bilanciata è sviluppata appositamente per le esigenze dei motociclisti appassionati alla ricerca di un comfort di guida ottimale.

APPLICAZIONI

Lubrificante sviluppato per motocicli con motori a due tempi. Per il dosaggio, attenersi alle raccomandazioni del produttore delle apparecchiature.

CARATTERISTICHE

Prolunga la durata del motociclo grazie alle proprietà protettive dell'olio.: Comfort di guida

SPECIFICA

API TC JASO FB
ISO L-EGB

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	56.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Indice di viscosità	ASTM D2270		115
B.N. (metodo HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.7
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	106
Colore	VISUAL		BLACKISH GREEN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

