

CHAMPION **ECO FLOW** 75W PREMIUM

Lubricante totalmente sintético con baja viscosidad basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados. Se utiliza en cajas de cambios manuales de automóviles y permite lograr el máximo ahorro de combustible. Permite un arranque en frío optimizado y proporciona un comportamiento de viscosidad/temperatura estable. Sustituye al 75W FE [código de producto 2314]

APLICACIONES

Este producto está especialmente formulado para una gran variedad de cajas de cambios OEM para las que se recomiendan fluidos de transmisión manual de baja viscosidad.

CARACTERÍSTICAS

Protección frente al desgaste: aumento significativo de la vida útil de la transmisión

Mayor vida útil del aceite: excelente estabilidad térmica y de oxidación

Propiedades de fricción: cambio de marcha muy suave y sin vibraciones

ESPECIFICACIONES

API	GL-4 +	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR GX73-M1R564-AA
BMW	23 00 7 533 513	MB	235.10
BMW	23 00 7 533 819	MB	235.17
BMW	23001434404	MB	235.71
BMW	23007533513/818	MB	235.73
BMW	81 22 2 339 384	MB	A 002 989 04 03
BMW	83 22 0 309 031	NISSAN	32001 1BY0A
BMW	83 22 0 397 244	NISSAN	LV MT-1
BMW	83 22 2 339 219	PSA	9730 A8
BMW	83 22 2 339 221	PSA	B71 2316
BMW	83 22 5 A53 CB2	TOYOTA	08885-81001
BMW	83 22 7 533 818	TOYOTA	08885-81081
BMW	83220396706	VOLVO	1161838
BMW	83222167666	VOLVO	1161839
BMW	83227533818	VW	G 009 317
BMW	MTF LT-1	VW	G 052 171
BMW	MTF LT-2	VW	G 052 178
BMW	MTF LT-3	VW	G 052 512
BMW	MTF LT-5	VW	G 052 527
CHRYSLER	MS 90031-H1	VW	G 052 549
FIAT	9.55550-MZ14	VW	G 052 726
FIAT	9.55550-MZ2	VW	G 052 798
FIAT	9.55550-SA1	VW	G 055 512
FORD	WSD-M2C200-D	VW	G 055 532
FORD	WSS-M2C200-D2	VW	G 055 726
FORD	WSS-M2C200-D3	VW	G 060 726
FORD	WSS-M2C200-E1	VW	G 070 726
GM	1940004	VW	N 05279800
GM	1940774		
GM	MTF BOT 0063		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	29.93
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.31
Índice de viscosidad	ASTM D2270		169
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-42
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	13800
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	210

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

