WOLF OFFICIALTECH
0W30 SP

03/05/2025
65646

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico con oli base selezionati di altissima qualità. Questo olio è formulato in modo specifico per essere conforme alle specifiche BMW Longlife-12 FE e Ford WSS M2C950-A. Soddisfa i requisiti dei motori turbo più recenti e tecnologicamente avanzati che necessitano di oli a elevate prestazioni e viscosità ridotta.

APPLICAZIONI

Questo prodotto è obbligatorio per i nuovi motori a benzina e diesel BMW e Ford. In base alla specifica ACEA C2 può essere utilizzato su diversi veicoli. Formulazione ottimale per i veicoli odierni grazie all'eccezionale resistenza della pellicola lubrificante che riduce l'attrito con conseguente risparmio di carburante e maggiore affidabilità.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: motore sempre pulito
Fuel Economy: massimo risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO2
Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature

SPECIFICA

ACEA	A5/B5-21
ACEA	C2
API	SN Plus
API	SP
API	SP/RC
ILSAC	GF-5
ILSAC	GF-6 A
ALFA ROMEO	SFU
BMW	approval LONGLIFE-12FE
DTFR	approval 15D100
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
FORD	WSS-M2C950-A
GENESIS	SFU
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5007
KIA	SFU
LANCIA	SFU
LEXUS	SFU
MASERATI	SFU
MB	227.61
MB	approval 229.61
MINI	SFU
MITSUBISHI	SFU
OPEL	OV 040 1547 - G30
ROLLS-ROYCE	SFU
SSANG YONG	SFU
SUZUKI	SFU
TOYOTA	SFU
VW	VWC 53035

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	48.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		194
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-48
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	224

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV