

WOLF OFFICIALTECH

10W-30 UHPD MF

04/08/2026
15765

Ця олива для бензинових двигунів великої потужності забезпечує виняткову стійкість до зношування. Вона здатна зберігати оригінальний склад завдяки винятковій стійкості до окиснення та до зсуву, а також контролю аерації, що забезпечує подовжений інтервал заміни оливи в порівнянні з попередніми формулами.

ЗАСТОСУВАННЯ

Як сучасні бензинові двигуни, так і двигуни попереднього покоління більшості BOO отримують користь від моторної оливи для двигунів великої потужності, що ідеально підходить для широкого діапазону типів двигунів. Вона здатна забезпечити оптимальний захист для низки двигунів Caterpillar, Mack, Renault, Volvo та інших провідних марок, оснащених або неоснащених системою нейтралізації вихлопних газів, турбокомпресором або турбонагнітачем. Вона відповідає технології пониження токсичності відпрацьованих газів стандартів EURO IV, V і VI для вантажівок; а також стандартам Stage IIIB, IV та Tier 4i, 4f для позашляховиків великої потужності.

ОСОБЛИВОСТІ

Поліпшена чистота двигуна: більше годин роботи

Високий захист проти зношування: збільшений строк служби двигуна

Підвищена стійкість до окиснення: подовжена оптимальна продуктивність оливи

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	E11	CUMMINS	CES 20085
ACEA	E6-16	CUMMINS	CES 20086
ACEA	E7	CUMMINS	CES 20092
ACEA	E8	CUMMINS	CES 20100
ACEA	E9-16	DAF	EXTENDED DRAIN
API	CI-4	DAF	PSQL 2.1 E
API	CI-4 Plus	DAF	PSQL 2.1 E LD
API	CJ-4	DAF	PSQL 2.4
API	CK-4	DAF	PSQL 2.4 LD
API	SN	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
JASO	DH-1	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
JASO	DH-2	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ALLISON	C4	DEUTZ	DQC IV-10 LA
CATERPILLAR	ECF-1a	DEUTZ	DQC-III-10 LA
CATERPILLAR	ECF-2	DEUTZ	DQC-III-18 LA
CATERPILLAR	ECF-3	DEUTZ	DQC-IV-18 LA
CATERPILLAR	TO-2	DTFR	13D110
CUMMINS	CES 20076	DTFR	15B110
CUMMINS	CES 20077	DTFR	15C100
CUMMINS	CES 20078	DTFR	15E100
CUMMINS	CES 20081	DTFR	approval 15C110

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



DTFR	approval 15C120	MB	235.28
FORD	WSS-M2C171-F1	MTU	Oil Category 2.1
IVECO	18-1804 Classe T2 E7	MTU	Oil Category 3.1
IVECO	18-1804 Classe TLS E9	RENAULT	approval RLD-3
JD	JDQ-78X	RENAULT	RGD
LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA	RENAULT	RLD
MACK	approval EO-S 4.5	RENAULT	RLD-2
MACK	EO-M PLUS	RENAULT	RLD-4
MACK	EO-N	RENAULT	RXD
MACK	EO-N Premium Plus	SCANIA	LA
MACK	EO-O Premium Plus	VOITH	Retarder Oil Class B
MAN	M3271-1	VOLVO	approval VDS-4.5
MAN	M3477	VOLVO	VDS-3
MAN	M3575	VOLVO	VDS-4
MAN	M3775		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	76.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		153
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Температура займання COC	ASTM D92	°C	222

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

