

WOLF OFFICIALTECH OW-20 C5 P

03/05/2025
65657

Olej silnikowy typu Low SAPS ACEA C5 do samochodów osobowych zgodny z najnowszą specyfikacją Stellantis / PSA B71 2010, ale odpowiedni również do silników wysokoprężnych i benzynowych innych producentów samochodów, które wymagają oleju ACEA C5 SAE OW-20.

ZASTOSOWANIA

Specjalnie zaprojektowany do najnowszych silników PSA GROUP (Peugeot/Citroën/DS), które wymagają oleju PSA B71 2010, takich jak Blue HDi, PureTech, silniki hybrydowe, silniki wyposażone w system Stop & Start itp. Ten olej ACEA C5 jest również odpowiedni do silników wysokoprężnych i benzynowych innych producentów samochodów, które wymagają oleju ACEA C5 SAE OW-20.

CECHY

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełna ochrona urządzeń do oczyszczania spalin.

Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach.

Oszczędność paliwa: bardzo niskie zużycie paliwa i mniejsza emisja CO₂.

SPECYFIKACJA

ACEA	C5
API	SN Plus
API	SP
ILSAC	GF-5
ILSAC	GF-6 A
CHRYSLER	MS 6395
FIAT	9.55535-CR1
FIAT	9.55535-DM1
FIAT	9.55535-DSX
FIAT	9.55535-GSX
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
INFINITI	SFU
KIA	SFU
LEXUS	SFU
MAZDA	SFU
MB	229.71
NISSAN	SFU
OPEL	OV 040 1547 - A20
PERODUA	SFU
PSA	approval B71 2010-22
ROEWE	SFU
SCION	SFU
SUBARU	SFU
TATA	SFU
TIANJIN	SFU
TOYOTA	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	43.5
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.3
Indeks lepkości	ASTM D2270		170
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-48
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	232

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

