

CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

Tässä laadukkaassa MEG-pohjaisessa "Lobrid"-jäähdytysaineessa yhdistyvät orgaaninen lisäaineteknologia ja mineraaleihin (silikaattiin) pohjautuvat korroosiosuoja-aineet.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä Si-OAT-jäähdytysaine on suunniteltu erityisesti suojaamaan nykyaikaisten polttomoottoreiden alumiinista ja alumiiniseoksista valmistettuja jäähdytysjärjestelmiä.

Se sekoittuu useimpiin OAT MEG -pohjaisiin jäähdytysaineisiin, mutta parhaan mahdollisen korroosiosuojan saamiseksi suosittelemme käyttämään vain tätä Si-OAT-jäähdytysainetta.

OMINAISUUDET

Kattava järjestelmän suojaus: Loistavat lämmönsiirto- ja dispergointiominaisuudet.

Korroosiota vähentävät ominaisuudet: Erinomainen korroosiosuoja.

Jäätymisenesto-ominaisuudet: Huipputason suorituskky kylmissä lämpötiloissa.

LUOKITUKSET

AFNOR	NF R 15-601	SYM	SFU
ASTM	D1384	TGB	SFU
ASTM	D3306	TRIUMPH	SFU
ASTM	D4340	YAMAHA	SFU
ASTM	D4656		
ASTM	D4985		
ASTM	D6210		
BS	6580-2010		
CHINESE STANDARD	GB 29743		
CUNA	NC 956-16		
JIS	K2234:2018		
KOREAN STD	KS M 2142		
NATO	S759		
ÖNORM	V5123		
SAE	J1034		
SAE	J1941		
SAE	J814		
UNE	26-361-88/1		
APRILIA	SFU		
BMW	LC-97		
DUCATI	SFU		
GILERA	SFU		
HARLEY-DAVIDSON	SFU		
HONDA	SFU		
INDIAN	SFU		
KAWASAKI	SFU		
KTM	SFU		
KYMCO	SFU		
PIAGGIO	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
pH	ASTM D1287		8.2
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.064
Väri	VISUAL		PINK
Jähmettymispiste (refraktometri)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50
Boiling point	ASTM D1120	°C	112

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

