

CHAMPION MOTO HP 4T 10W60

Dzięki stabilnym bazowym olejom mineralnym i zaawansowanemu pakietowi dodatków ten olej silnikowy do motocykli czterosurowych gwarantuje płynną i stabilną jazdę. Zbalansowana formuła została stworzona, aby dokładnie odpowiadać potrzebom motocyklowych entuzjastów szukających optymalnego komfortu jazdy. Wysoki stopień lepkości w wysokich temperaturach zapewnia optymalne osiągi silnika podczas jazdy w takich warunkach.

ZASTOSOWANIA

Ten środek smarny został stworzony do silników, przekładni i mokrych sprzęgieł motocykli czterosurowych. Jego optymalnie dobrana formuła spełnia wymagania wielu producentów.

CECHY

Wydłużony okres eksploatacji motocykla dzięki właściwościom ochronnym oleju.: Wydłużony okres eksploatacji motocykla dzięki właściwościom ochronnym oleju.

Łatwiejsze zarządzanie płynami dzięki szerokiemu zastosowaniu oleju.: Łatwiejsze zarządzanie płynami dzięki szerokiemu zastosowaniu oleju.

SPECYFIKACJA

API

SL

JASO

MA2

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	167.5
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	24.0
Indeks lepkości	ASTM D2270		174
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-36
Barwa	VISUAL		BROWN

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

