GEAR OIL
GL 5 LS SAE 85W140

Olio minerale composto da oli base paraffinici e additivi selezionati a base zolfo-fosforosa. Uno speciale additivo anti-attrito conferisce a questo tipo di olio le proprietà necessarie per essere usato nei differenziali provvisti di meccanismo di limitazione dello slittamento "limited-slip".

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio viene usato principalmente in tutti gli assali posteriori conici con meccanismo di limitazione dello slittamento limited-slip.

CARATTERISTICHE

- Proprietà frizionali: facili cambi di marcia
- Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione

PERFORMANCE

SPECIFICHE

API - GL-5
MIL - L-2105 C
MIL - L-2105 D
ZF - TE-ML 07A
ZF - TE-ML 08

CARATTERISTICHE TIPICHE

PROVA	METODO	UNITÀ	RISULTATI MEDI
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	415
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	26.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		86
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-18
Viscosità Brookfield a -12 °C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	215

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
www.wolfoil.com

WOLF OIL CORPORATION