

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W-20 FXFE

Моторна олива з низьким вмістом сульфатної золи, сірки та фосфору (SAPS) для легкових автомобілів розрахована передусім для найновішої специфікації моторних олив Ford WSS-M2C954-A1.

ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціально розроблено для двигунів Ford, яким потрібна олива за специфікацією Ford WSS-M2C954-A1.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист пристроїв із нейтралізації вихлопних газів.
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури.
Економія палива: чудова економія палива й менші викиди CO₂.

SPECIFICATION LEVEL

FORD WSS-M2C954-A1

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	43
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		179
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.78
Температура спалаху PMCC	ASTM D93	°C	202
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.841

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

