

CHAMPION OEM SPECIFIC

5W30 C2/C3

Tämän synteettisen moottoriöljyn koostumus takaa moottorille puhtaamman ja paremman suorituskyvyn öljynvaihtoväliä lyhentämättä. Laajan käytettävyytensä ansiosta se sopii erinomaisesti useiden eri merkkien ajoneuvojen huoltoon.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä moottoriöljyä voidaan käyttää C2- tai C3-moottoriöljyä edellyttävissä ajoneuvoissa, joissa joko on pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä tai sitä ei ole. Lisäksi tämä öljy täyttää Renault RN 17 -luokituksen. Tämä tarkoittaa, että voit käyttää tätä voiteluöljyä ajoneuvoissa, joissa aiemmin edellytettiin RN0700- ja RN0710-öljyjä. Öljy sopii siis useiden eri Dacia- ja Renault-mallien huoltoon.

OMINAISUUDET

Laaja käytettävyyys: pienemmät voiteluainekustannukset
Merkittävä kitkan vähennys: parempi polttoainetehokkuus ja pienemmät päästöt
Optimaalinen moottorin puhtaus: erinomainen moottorin suoja koko öljynvaihtovälin ajan

LUOKITUKSET

ACEA	C2	MB	226.52
ACEA	C3	MB	229.31
API	SN	MB	approval 229.51
BMW	LOGLIFE-04	MB	approval 229.52
FIAT	9.55535-S1	OPEL	approval OV 040 1547 - D30
FIAT	9.55535-S3	OPEL	GM-LL-A-025
FORD	WSS-M2C917-A	OPEL	GM-LL-B-025
GM	dexos2™	RENAULT	RN17 Level
HYUNDAI	SFU	VW	approval 505 00
IVECO	18-1811 Classe SC1	VW	approval 505 01
KIA	SFU		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		167
B.N. (HCL04-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.78

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

