

# WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 8

11/11/2025  
3016

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies van ZF met 6, 8 of 9 versnellingen. De specifieke samenstelling garandeert een probleemloze werking en soepel schakelen.

## TOEPASSINGEN

Exclusief ontwikkeld voor automatische transmissies van ZF met 6, 8 of 9 versnellingen, zoals toegepast door VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler en de FIAT-groep.

## KENMERKEN

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de versnellingsbak

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

## SPECIFICATIES

ACURA	08200-9016A	JAGUAR	02JDE26444
ACURA	ATF TYPE 3.0	LAND ROVER	LR023288
ATF	L 12108	LAND ROVER	LR023289
BMW	83 22 2 289 720	MB	236.82
BMW	83 22 2 305 397	MOPAR	68157995AB
BMW	83222152426	MOPAR	68218925AA
BMW	83225A12A00	NISSAN	MATIC-R
BMW	ATF3+	VW	G 055 162
CHRYSLER	68157995AA	VW	G 060 162
FIAT	9.55550-AV5	ZF	S671 090 312
HONDA	08200-9017	ZF	TE-ML 11
HONDA	ATF TYPE 3.1		

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	31.9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.32
Viscositeitsindex	ASTM D2270		153
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210
Kleur	VISUAL		GREEN

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

