

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 SP EXTRA

29/05/2025
65648

Este é um lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada, formulado com a mais recente tecnologia para óleos de motor compatíveis com catalisador. A sua fórmula especial combina economia de combustível com uma durabilidade prolongada. A fórmula de cinza reduzida protege dispositivos de sistemas de pós-tratamento de filtros de partículas e de escape.

APLICAÇÕES

Este dexos 2TM é necessário para todos os modelos de motor a gasolina e diesel GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. A GM/Opel declarou que a especificação dexos 2TM é compatível com antigas especificações da GM/Opel (GM-LL-A-025 e GM-B-LL-025). A maioria dos veículos GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet de motor a gasolina/diesel podem usar lubrificantes dexos 2TM. Ampla gama de aplicações com ambas as especificações ACEA C3/C2, abrangendo igualmente a especificação API SP.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: extraordinária limpeza e durabilidade do motor

Economia de combustível: redução do consumo de combustível e das emissões de CO2

Proteção pós-tratamento: proteção total do dispositivo de pós-tratamento

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C2	RENAULT	RN17 Level
ACEA	C3	VW	502 00 < 2017
API	approval SN Plus	VW	505 00
API	approval SP	VW	505 01
BMW	approval LONGLIFE-04		
CHRYSLER	MS 11106		
FIAT	9.55535-S1		
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos 2		
GM	dexos1™ Gen 2		
HYUNDAI	SFU		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	SFU		
MB	226.52		
MB	approval 229.31		
MB	approval 229.51		
MB	approval 229.52		
OPEL	approval OV 040 1547 - D30		
OPEL	approval OV 040 1547 - G30		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		
RENAULT	RN 0700		
RENAULT	RN 0710		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.6
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.1
Índice de viscosidade	ASTM D2270		175
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

