

CHAMPION PROPULSE TT 4T 5W50 ESTER

Bu sentetik karışım motosiklet motoru yağı, çığır açan katkı maddesi teknolojisine sahiptir ve ester bazlı baz yağları içerir. Bu yağlayıcı hem motor performansını artırır hem de tüm yağlanan parçaları tamamen korur. Bu güçlü formül, son teknoloji özellikleri sayesinde motosiklet pazarının büyük bir kısmını kapsar.

UYGULAMALAR

Bu dört zamanlı motosiklet motoru yağı; API SN, SM, SL, SJ, SH ve SG standartlarını aşar. Farklı üreticiler tarafından belirlenen gereksinimlerin ötesine geçer.

ÖZELLİKLER

Gelişmiş motor, şanzıman ve ıslak debriyaj performansı.: Gelişmiş motor, şanzıman ve ıslak debriyaj performansı.

Turlar ve günlük sürüş için önerilen ürün.: Turlar ve günlük sürüş için önerilen ürün.

Yağın geniş kullanım alanı sayesinde daha kolay sıvı yönetimi.: Yağın geniş kullanım alanı sayesinde daha kolay sıvı yönetimi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

API SN JASO approval MA2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.850
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	104
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	17.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		189
B.N. [HCL04 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

