

# CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL SPRAY

Це водостійка олива для повітряного фільтра синього кольору, надзвичайно липка, поглинає бруд. Оброблений фільтр поглинає бруд, пісок і захищає двигун від забруднення.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Використовувати за кімнатної температури. Перед використанням збовтати. Вимити використаний фільтр відповідним очисником. Нанести оливу на фільтр і переконатися, що її розподілено по всій поверхні. Ретельно розтерти фільтр (вдягнути захисні рукавички), щоб продукт просочився у фільтр. Залишити просохнути в добре провітрюваному приміщенні. Врешті, з'явиться липка масляна плівка.

## ОСОБЛИВОСТІ

Фільтрувальна здатність: захищає моторну оливу від забруднення.

## SPECIFICATION LEVEL

/ /

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Температура спалаху РМСС	ASTM D93	°C	-97
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.684
Колір	VISUAL		BLUE

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

