

# WOLF TRACTOFLUID 170 BM

14/04/2025  
23121

Specjalny olej przeznaczony do automatycznych skrzyń biegów, bezstopniowych skrzyń biegów, układów hydraulicznych, mokrych układów hamulcowych i przekładni hydrokinetycznych w ciągnikach rolniczych, wózkach widłowych i maszynach użytkowanych w terenie. Uwaga: jeżeli producent zaleca stosowanie jednego oleju do smarowania wszystkich podzespołów, łącznie z silnikiem, należy użyć oleju typu STOU.

## ZASTOSOWANIA

Olej spełnia wymogi Volvo BM. Można go stosować w skrzyniach biegów, podnośnikach, tylnych osiach i mokrych układach hamulcowych ciągników rolniczych i maszyn użytkowanych w terenie oraz w ruchomych układach hydraulicznych (dźwigach, skrzynkach połączeniowych, układach wspomagania kierownicy).

## CECHY

Ochrona przed zużyciem i stabilność oksydacyjna: sprawdzona ochrona najważniejszych części  
Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach

## SPECYFIKACJA

|             |                 |        |                      |
|-------------|-----------------|--------|----------------------|
| API         | GL-4            | SDFG   | OT-1891A             |
| ALLISON     | C4              | VALTRA | G2-08                |
| CASE        | MAT 3505        | VALTRA | G2-B10               |
| CASE        | MAT 3510        | VOLVO  | approval 97303/WB101 |
| CASE        | MAT 3525        | ZF     | approval TE-ML 03E   |
| CASE        | MAT 3526        | ZF     | approval TE-ML 05F   |
| CASE        | MAT 3540        | ZF     | approval TE-ML 17E   |
| CASE        | MS1206          | ZF     | approval TE-ML 21F   |
| CASE        | MS1207          | ZF     | TE-ML 06B            |
| CASE        | MS1209          | ZF     | TE-ML 06D            |
| CASE        | MS1210          | ZF     | TE-ML 06E            |
| CATERPILLAR | MTO             | ZF     | TE-ML 06F            |
| CATERPILLAR | TO-2            | ZF     | TE-ML 06H            |
| CHRYSLER    | MS 10216        | ZF     | TE-ML 06K            |
| FORD        | ESN-M2C-134 C/D | ZF     | TE-ML 06M            |
| FORD        | ESN-M2C-86 A/B  | ZF     | TE-ML 06N            |
| FORD        | ESN-M2C-86 C    | ZF     | TE-ML 06P            |
| FORD        | FNHA-2-C-201.00 | ZF     | TE-ML 06R            |
| JD          | J20 C/D         | ZF     | TE-ML 06S            |
| KOMATSU     | KES 07.866      | ZF     | TE-ML 06T            |
| KUBOTA      | UDT             |        |                      |
| MF          | M 1127/M 1129A  |        |                      |
| MF          | M 1135          |        |                      |
| MF          | M 1143          |        |                      |
| MF          | M 1145          |        |                      |
| NH          | NH 410B         |        |                      |
| SDFG        | OT-1891         |        |                      |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## TYPOWE CECHY

| Test                                 | Metoda     | Jednostka | Średni wynik |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Gęstość w temp. 15°C                 | ASTM D4052 | g/ml      | 0.875        |
| Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C | ASTM D445  | mm²/s     | 68.3         |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C   | ASTM D445  | mm²/s     | 10.9         |
| Indeks lepkości                      | ASTM D2270 |           | 150          |
| B.N. (metoda HClO <sub>4</sub> )     | ASTM D2896 | mg KOH/g  | 7.6          |
| Temperatura krzepnięcia              | ASTM D6892 | °C        | -39          |
| Tempera zapłonu metodą Clevelanda    | ASTM D92   | °C        | 212          |
| Brookfield viscosity at -18°C        | ASTM D2983 | mPa.s     | 2000         |
| Lepkość SDW w temp. -20°C            | ASTM D5293 | mPa.s     | 2900         |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

